

# RXDI02

## Odbiornik kieszonkowy

HAND RECEIVER INSTRUMENT



### DANE TECHNICZNE

Odbiornik kieszonkowy z wielofunkcyjnym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i klawiaturą, umożliwia odczyt wagi i wprowadzanie danych kalibracyjnych.

- Obudowa z ABS - wymiary 110x68x31 mm
  - Wyświetlacz: LCD, 5 cyfr, 7 segmentów, 12mm
  - Zasilanie: 3 baterie 1,5V - typu "AA"
  - Czas pracy baterii: 150h
  - Klasa ochrony frontu obudowy: IP64 (EN 60529)
  - Temperatura pracy:  $-5^{\circ}\text{C} \div +55^{\circ}\text{C}$
  - Funkcje: tara - blokada wyniku wyświetlanego - wybór jednostki pomiarowej (kg-N-kN-lb)
  - Zakres częstotliwości: 433,92 - 868,3 Mhz
- OPCJA: wyjście RS232 umożliwiające przesył danych do drukarki lub PC.

### TECHNICAL DATA

Hand receiver instrument with multifunction liquid crystal display and keyboard of access to weighing and calibration functions.

- ABS housing - dimensions 110x68x31 mm
  - Displaying: LCD 5 digits, 7 segments, 12mm
  - Power supply: n°3 battery - Type "AA"
  - Battery life 150h
  - Frontal protection: IP64 (EN 60529)
  - Working temperature:  $-5^{\circ}\text{C} \div +55^{\circ}\text{C}$
  - Function: tare zeroing - hold on visualized weight - units selection (kg-N-kN-lb)
  - Receiver working frequency: 433,92 - 868,3 Mhz
- OPTION: RS232 output for printing the weight or continuous PC sending

# RX02-PORT

## Odbiornik kieszonkowy

HAND RADIO RECEIVER



### DANE TECHNICZNE

Odbiornik kieszonkowy umożliwiający odbiór wagi z nadajnika lub przetwarzanie wyniku ważenia z czujnika umieszczonego w pojemniku oraz sumowanie 9 różnych sum.

- W zestawie pilot na podczerwień.
  - Obudowa z ABS - wymiary 110x68x31 mm
  - Wyświetlacz: LCD, 5 cyfr, 7 segmentów, 12mm
  - Zasilanie: 3 baterie 1,5V - typu "AA"
  - Czas pracy baterii: 100h
  - Klasa ochrony frontu obudowy: IP64 (EN 60529)
  - Temperatura pracy:  $-5^{\circ}\text{C} \div +55^{\circ}\text{C}$
  - Funkcje: sumowanie i wydruk sum - tara.
  - Zakres częstotliwości: 433,92 - 868,3 Mhz
- OPCJA: wyjście RS232 umożliwiające przesył danych do drukarki lub PC.

### TECHNICAL DATA

Hand receiver instrument designed for radio reception from a transmitter card or for elaboration of weight of a load cell lodged in container and indication of 9 different totals.

- Infrared remote control included
  - ABS housing - dimensions 110x68x31 mm
  - Displaying: LCD 5 digits, 7 segments, 12mm
  - Power supply: n°3 battery - Type "AA"
  - Battery life 100h
  - Frontal protection: IP64 (EN 60529)
  - Working temperature:  $-5^{\circ}\text{C} \div +55^{\circ}\text{C}$
  - Function: tare zeroing - totalizing and total printing
  - Receiver working frequency: 433,92 - 868,3 Mhz
- OPTION: RS232 output for printing the weight or continuous PC sending